
















Skyddsklasser enligt EN 40 050, IEC 14 Kapslingsklasser enligt IEC 529

1:a siffran Skydd mot beröring/fast föremål		2:a siffran Skydd mot inträngande vatten	
0	Oskyddat	0	Oskyddat
1	 Beröringsskärmad 50N sfär Ø 50mm	1	 Droppskyddat
2	 Beröringsskyddat 10/30N sfär Ø 12mm	2	 Droppskyddat vid lutning max 15°
3	 Förhöjt beröringsskydd 3N sond Ø 2,5mm	3	 Strilsäkert
4	 Beröringssäkert 1N ståltråd Ø 1mm	4	 Striltätt
5	 Dammskyddat	5	 Spolsäkert
6	 Dammtätt	6	 Spoltätt
		7	 Vattentätt
		8	 Tryckvattentätt

Skydd mot mekanisk åverkan, 3:e siffran

	0	Oskyddat	5	Vanlig slag (2 joule) x=40cm, Y=500g
	1	Lätt slag (0,225 joule) x=15cm, Y=150g	7	Medelhårt (6 joule) x=40cm, Y=1500g
	2	Lätt slag (0,375 joule) x=25cm, Y=150g	8	Hårt slag (20 joule) x=40cm, Y=5000g
	3	Slag (0,5 joule) x=20cm, Y=250g		